

**Rýchlo vytvrdzujúce anaeróbne lepidlá  
pre lepenie a tesnenie**

**A 1042**  
zaistovanie  
závitov  
s tesniacim  
účinkom



Rýchlo vytvrdzujúci produkt, odoláva vibráciám, zamedzuje vzniku korózie, bežným náradím spoj demontovateľný, podľa anglickej normy WRAS je produkt vhodný pre tesnenie pitnej vody

**MH 052**  
tesnenie  
závitov a  
potrubí



Rýchlo vytvrdzujúci produkt, jednoduché použitie (aplikácia), vhodný na tesnenie hydrauliky, okamžitá tesnosť spoja voči nízkym tlakom, atest DVGW, atest na kyslík BAM do 60°C a 10 bar (v plynnom stave) a WRAS atest na pitnú vodu

**A 1046**  
trvalo  
pevnostné  
lepenie  
valcových  
dielov



Rýchlo vytvrdzujúci produkt, nahrádza spojenie lisované Rozloženie prutia do celej plochy spoja zvyšuje pevnosť, odoláva vibráciám, zamedzuje vzniku vibračnej korózie, chemická odolnosť aj proti agresívnym médiám

**A 136**  
plošné  
tesnenie



Pri produkte nedochádza k únavu materiálu, nevytláča sa, nezmršťuje sa, použiteľný aj na mastné povrchy, umožňuje tesnenie rôznych materiálov (oceľ – hliník), hospodárny – nahrádza všetky typy pevných tesnení

**Kyanoakrylátové produkty  
„Sekundové lepidlá“**

**C 105**  
veľmi rýchlo  
vytvrdzujúce  
sekundové  
lepidlo



Extrémne rýchlo vytvrdzujúci produkt, vhodný pro ťažko lepiteľné plasty a gumu, vhodný pro lepenie spojov s minimálnou medzerou

**C 792**  
sekundové  
lepidlo s  
univerzálnym  
použitím



Extrémne rýchlo vytvrdzujúci produkt, vysokopevnostný a bezfarebný, lepí aj ťažko lepiteľné materiály, vhodný aj na kyslé povrchy

**C 2011**  
GEL  
husté  
nestekavé  
lepidlo



Čistý, jednoducho aplikovateľný produkt, určený pre väčšie medzery alebo porézne materiály, rýchlo vytvrdzujúci produkt

**737**  
BLACK  
húževnatý  
vysoko  
výkonný  
produkt



Vysoká odolnosť voči rázom a namáhaniu lúpaním, tepelne odolný neobsahuje riedidlá, čierna zafarbenie, dobrá chemická odolnosť

**Konštrukčné lepidlá**

**MA 420**  
2K MMA  
„Core Shell“  
technológia



Vysoko výkonné lepidlo pre bežné použitie, lepí väčšinu bežných plastov a kovov, vynikajúca odolnosť voči chemikáliám, rázom, nestráca pružnosť stárnutím, pevnosť v ťahu > 18 MPa, manipulačná pevnosť 15 -18 min.,

**ESP 4080**  
1K  
Epoxidové  
lepidlo  
vysoká  
pevnosť




Rýchle vytvrdenie, Húževnatý produkt - vhodný pre kritické namáhanie ako rázy, strih a vibrácie, lepí rôzne materiály ako kovy, ferity, keramiky

**MA 830**  
lepidlo na  
kovy bez  
použitia  
aktivátora



Veľmi vysoká pevnosť na kovoch a ušľachtilých oceliach (až 26MPa), zároveň výborná príľnavosť na GFK, SMC, ABS a PMMA, vhodné pre medzery až 12 mm

**E 32**  
2K  
Epoxidové  
lepidlo pre  
lepenie  
veľkých plôch




Vysokopevnostný produkt odolávajúci namáhaniu v strihu, rázom a vibráciám, ľahké premiešanie zložiek a jednoduché nanášanie, vyplňuje aj veľké medzery

**MA300**  
multifunkčný  
produkt pre  
lepenie kovov a  
plastov



Lepidlo pre bežné použitie, poloelastické, výborne spája väčšinu neupravených plastov (PVC, PET, PBT, PU), kovov a kompozitov, dosiahnutie 75% pevnosti v priebehu 15 minút, dobrá chemická odolnosť

**E3348**  
vystužený  
rýchlo  
vytvrdzujúci  
epoxid



Ľahko kontrolovateľný spôsob nanášania produktu, vysoká pevnosť pri namáhaní na ťah, strih, dobrý koeficient tepelnej rozťažnosti, spája rôzne materiály napr. oceľ, hliník, GFK, CFK, sklo, keramiky, produkt pre extrémne lepenie

**MA890**  
konštrukčné  
lepidlo pre  
lepenie  
galvanizovan.  
dielov



Prednostne vhodný pre lepenie galvanizovaných ocelí, tiež vhodný pre kombinácie kovov a ABS, PMMA, PA, PBT, ako aj pre hmoty napr. FRP, Gelcoat a RTM

**MSP 13**  
1K  
MS Polymer  
pre lepenie a  
tesnenie



Univerzálna lepiaca a tesniaca hmota, typické použitie napr. elastické lepenie nastavieb u karavanov, autobusov, vlakov a nákladných vozidiel